

KARTA PRODUKTU/Product card

Pompa ciepła typu powietrze-woda /Air to water heat pump

| | | |
|--|---------|---|
| Model/ Model | - | <u>GELBI M 4.2</u> <u>GELBI D 4.2</u> |
| Deklarowany profil obciążeń* <i>Declared load profile*</i> | - | XL |
| Klasa efektywności energetycznej** <i>Energy efficiency class**</i> | - | A** A+* |
| Efektywność podgrzewania wody η_{wh} ** <i>The water heating energy efficiency η_{wh}**</i> | % | 93** 129* |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej Q_{elec} * <i>Daily electricity consumption Q_{elec}*</i> | kWh | 6,164 |
| Ustawienia termostatu i temperatury podgrzewacza wody wprowadzanego do obrotu przez dostawcę <i>Thermostat temperature settings as placed on the market by the supplier</i> | °C | 50,0 |
| Poziom mocy akustycznej LWA <i>Sound power level LWA</i> | dB | 57 |
| Szczególne środki ostrożności podczas montażu lub konserwacji <i>Specific precautions that shall be taken when the water heater is installed or maintained</i> | - | <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie powinno być instalowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje/ <i>The device should be installed by qualified personnel</i>• Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto/ <i>It contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol</i>• Zawiera gaz pod ciśnieniem/ <i>It contains a gas under pressure</i> |
| Woda zmieszana o temperaturze 40°C* <i>Mixed water at 40 °C*</i> | l (ltr) | 411 |

* Zgodnie z Rozp. KE nr 814/2013 / Accordance with Commission Regulation (EU) No 814/2013_ A15/W10-55

** Dla warunków klimatu umiarkowanego / Under average climate conditions

Dane obowiązują dla zestawu referencyjnego z zasobnikiem o pojemności 300l / The above data is valid for reference set with 300l tank