



Instalacje solarne przy pomocy kolektorów SX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody użytkowej lub przemysłowej, w którym zostaje zakumulowane. Efektywną pracą systemu steruje różnicowy regulator temperatury współpracujący z pompą obiegową.

### Unikalna konstrukcja harfy absorbera

Płaski cieczowy kolektor SX posiada absorber, w którym zastosowano nowoczesną, jak dotychczas jedyną tego typu na rynku technologię połączenia płyty z układem rurowym. Technologia polega na częściowym walcowaniu rury miedzianej, co zwiększa powierzchnię przekazu siedmiokrotnie. Dodatkową zaletą jest fakt, iż łącznik, czyli lut znajduje się poza główną powierzchnią wymiany ciepła. Biorąc pod uwagę fakt, że przewodność cieplna miedzi z której wykonana jest płyta i rury wynosi 401 W/mK a lutu zaledwie 60 W/mK jest to znacząca zaleta.

### Innowacyjna budowa ramy kolektora

W kolektorze SX zastosowano nowoczesną technologię gięcia ramy aluminiowej. Technologia polega na wykonaniu ramy głównej z jednego odcinka profilu bez zbędnych spoin w narożach. Rama bez spoin jest dużo szczelniejsza, posiada bardziej estetyczny wygląd i co najważniejsze - nie występuje ryzyko związane z rozszczelnieniem po kilkuletnim okresie eksploatacji. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, rama kolektora malowana jest proszkowo.



### Niepowtarzalny design

Czarny kolor obudowy kolektora oraz granatowo - czarny odcień widocznego przez szybę solarną absorbera, uszlachetnia wygląd każdego dachu.

### Wysoka efektywność działania

Doskonały absorber, przemyślana konstrukcja obudowy oraz bardzo dobra izolacja termiczna kolektora SX sprawia, iż osiąga on bardzo wysoką sprawność działania zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

### Możliwość montażu na każdym dachu

Specjalnie zaprojektowane zespoły montażowe, wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium, zapewniają szybki i bezpieczny montaż kolektorów na każdym dachu z dowolnym pokryciem.





### Normy i badania

Kolektor SX spełnia wymagania norm: EN 12975; posiada test jakościowy Solar Keymark.



### Podstawowe dane techniczne:

<b>Typ:</b>	Kolektor cieczowy płaski SX 2.0
<b>Zastosowanie:</b>	Wspomaganie przygotowania c.w.u. Wspomaganie ogrzewania podłogowego Wspomaganie ogrzewania basenów
<b>Wymiary:</b>	
Długość	1902 mm
Szerokość	1063 mm
Wysokość	100 mm
<b>Ciężar:</b>	38 kg
<b>Powierzchnie:</b>	
Powierzchnia brutto	2,0 m <sup>2</sup>
Powierzchnia otworu	1,85 m <sup>2</sup>
Powierzchnia absorbera	1,84 m <sup>2</sup>
<b>Rama :</b>	
Materiał ramy:	Aluminium (bez spoin)
Materiał uszczelniający:	Klej
<b>Dno kolektora:</b>	
Materiał:	Blacha aluminiowa gr.0,4 mm
<b>Absorber:</b>	
Materiał:	Miedź
Grubość:	0,2 mm
Warstwa selektywna:	wysokoselektywna
Stopień absorpcji:	0,95
Stopień emisji:	0,05
Pojemność absorbera	1,4 l
Forma przepływu:	Harfa podwójna
Rury podłużne absorbera:	10 x Ø8 x 0,5 mm
Rury zbiorcze	2 x Ø22 x 1,0 mm
Liczba przyłączy	2
<b>Szyba:</b>	
Rodzaj:	Szkoło solarne hartowane
Grubość:	4 mm
Stopień transmisji	0,905
<b>Izolacja cieplna:</b>	
Materiał:	Wełna mineralna
Grubość przy ścianie tylnej:	40 mm
Grubość przy ścianie bocznej:	20 mm
<b>Dane dodatkowe:</b>	
Temperatura postojowa	Max. 204,4°C
Max. ciśnienie robocze	6 bar
Sprawność kolektora $\eta_0$	78,8 %
Mikrowentylacja	tak
Zalecany przepływ	25 l/m <sup>2</sup> xh
Połączenie w 1 rzędzie	Do 7 kolektorów (zalecane do 5)
<b>Dostępność kolorów:</b>	
Czarny	RAL 9005
<b>Dostępność montażu:</b>	
	Dach Taras Fundament Ściana
<b>Zgodność z normą</b>	EN 12975



$$Q_1 = 3,522 \text{ [W/m}^2\text{xK]}$$

$$Q_2 = 0,010 \text{ [W/m}^2\text{xK}^2]$$

Typ  
Kolektor SX 2.0

Uwagi

Numer kat.  
132 101 120